

HP LaserJet 3052/3055 All-in-One



Genießen Sie volle Funktionalität mit den kompakten HP LaserJet 3052 und 3055 All-in-One mit Flachbett. Dieses vielseitige und zuverlässige Gerät ermöglicht die schnelle Erstellung professioneller Dokumente mit umfassenden Druck-, Fax-*, Scan- und Kopierfunktionen sowie Netzwerkeinbindung.



HP LaserJet 3052
All-in-One



HP LaserJet 3055
All-in-One

Die HP LaserJet 3052 und 3055 All-in-Ones eignen sich ideal für Einzelanwender und kleine Arbeitsgruppen in kleinen bis mittleren Unternehmen sowie für Anwender im Home-Office, da sie schnell, vielseitig und zuverlässig Dokumente in professioneller Qualität drucken, faxen*, scannen und kopieren.

Zuverlässige Leistung für die schnelle Erstellung von Dokumenten in professioneller Qualität.

- Schnelles Drucken und Kopieren verschiedenster Dokumente mit Geschwindigkeiten von bis zu 18 S./Min
- Eine Auflösung von echten 1.200 dpi sorgt für gestochen scharfe Texte und Bilder
- Die Instant-on-Technologie der Fixierereinheit ermöglicht eine Ausgabe der ersten gedruckten Seite nach 8 Sekunden
- Bearbeiten Sie schnell selbst komplexe Druckaufträge mit dem 264 MHz Prozessor und dem leistungsstarken 64 MB Speicher
- Sie können dieses Gerät einfach und zuverlässig mit anderen Anwendern über den integrierten 10/100 Ethernet Netzwerkanschluss und die Hi-Speed USB-Schnittstelle gemeinsam nutzen
- Die Druckersprachen PCL 5e, PCL6 und HP PostScript Level 3 Emulation werden umfassend unterstützt.

Erledigen Sie Ihre täglichen Büroaufgaben schnell und einfach mit den vielseitigen Funktionen dieses All-in-Ones.

- Vereinfachen Sie Ihre Arbeit mit den praktischen Kopierfunktionen, wie z.B
- automatisches Sortieren, Verkleinerung/Vergrößerung und Seitenanpassung
- Es können eine Vielzahl von Materialien, einschließlich Bücher und andere gebundene Dokumente, mit dem Flachbettscanner kopiert werden, während die automatische Dokumentenzuführung für bis zu 50 Blatt unbeaufsichtigtes Faxen, Scannen und Kopieren mehrseitiger Vorlagen ermöglicht
- Schnelles Faxen* mit 33,6 Kbps und viele praktische Funktionen, einschließlich zeitversetztes Faxen und Faxen an und von PC**
- Die Scanauflösung mit bis zu 19.200 dpi ermöglicht die Darstellung von Farbbildern in hoher Qualität.

Sparen Sie Platz und vereinfachen Sie Ihre Büroaufgaben dank der Multifunktionalität dieses zuverlässigen und kompakten Geräts.

- Dank des kompakten Designs dieses Flachbettlaser All-in-Ones können Sie Ihre Bürofläche jetzt optimal nutzen
- Das Gerät lässt sich über das übersichtliche Bedienfeld auf der Gerätevorderseite mit beleuchteter Anzeige und einfach aufgebauter Software problemlos bedienen und warten – konzentrieren Sie sich einfach auf Ihre Arbeit und nicht auf das Gerät
- Die gleichzeitige Nutzung der einzelnen Funktionen ermöglicht Ihnen effizientes Multitasking
- Die HP Druckkassetten für die All-in-Ones lassen sich sauber und einfach austauschen
- Hohes monatliches Druckvolumen mit bis zu 7.000 Seiten in Verbindung mit bewährter HP LaserJet Qualität.

*Im Lieferumfang des HP LaserJet 3055 All-in-One enthalten.

**Fax-to-and-from-PC über Microsoft® Windows® 2000 und XP.

Technische Daten

Druckverfahren	Monochrome-Laser			
Druckgeschwindigkeit	bis zu 18 S./Min.. Ausgabe der ersten Schwarzweißseite: 8 Sek.. Drucken (die Instant-on-Technologie der Fixiereinheit sorgt dafür, dass es praktisch keine Wartezeit mehr gibt – egal ob aus dem Kalt- oder Warmstart) (Die genaue Druckgeschwindigkeit ist abhängig von der Systemkonfiguration, Software und Komplexität des jeweiligen Dokuments)			
Prozessor	264 MHz. Motorola Coldfire® v 4e			
Speicher	64 MB			
Drucken	Qualität	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi		
	Druckersprachen	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP PostScript Level 3 Emulation		
	Sparbetrieb	Econo-Modus-Druckqualität zur Einstellung der Drucktexte mit weniger Toner, Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt		
	Schriftstile/Schriftarten	PCL: 45 skalierbare TrueType Schriften, PostScript: 35 skalierbare TrueType Schriften		
	Auslastung	Bis zu 7.000 Seiten pro Monat		
	Druckränder (mm)	Oben: 4 mm. Links: 4 mm. Rechts: 4 mm. Unten: 4 mm		
	Erweiterte Merkmale	Manueller beidseitiger Druck, Broschürendruck, Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt, Sortieren und Wasserzeichendruck. Nur Druckertreiber installieren. Econo-Modus für Tonereinsparungen, Ausdruck auf einer Vielzahl von Papierformaten und -sorten		
Faxen*	Modemgeschwindigkeit	33,6 Kbps (3 Sek./Seite)		
	Telekom-Zertifikationen	Telekom: TBR21: 1998, EG 201 121: 1998, FCC Teil 68		
	Faxspeicher	Bis zu 110 Seiten (2 MB)		
*Im Lieferumfang des HP LaserJet 3055 All-in-One enthalten.	Faxauflösung	Standard: 203 x 98 dpi. Fein: 203 x 196 dpi. Superfein: 300 x 300 dpi. Foto: 300 x 300 dpi		
	Kurzwahl	12 Kurzwahllasten auf der Gerätevorderseite		
Scannen	Typ	Vorlagenglas, ADF. Farbscannen: Ja		
	Scanauflösung	Optisch: Bis zu 1200 dpi. Erweitert: Bis zu 19.200 x 19.200 dpi		
	Bit-Tiefe	24 Bit		
	Graustufenskala	256		
	TWAIN-Version	TWAIN-kompatibel Version 1.9		
	Scanbereich	Min. Medienformat: Keine Mindestvorgabe. Max. Medienformat: 216 x 381 mm		
	Ränder für gescannte Elemente	Links: 4 mm. Oben: 4 mm. Rechts: 4 mm. Unten: 4 mm		
	Erweiterte Merkmale	Übersichtliches Bedienfeld auf der Gerätevorderseite mit den Tasten „Scan-to-Folder“ und „Scan-to-E-Mail“ zum Scannen und Versenden von E-Mails direkt über das Bedienfeld (die Einstellung der Direkt-Scan-Funktion muss über die mitgelieferte Software vorgenommen werden); Software; automatische Dokumentenzuführung für bis zu 50 Blatt		
Kopieren	Kopiergeschwindigkeit	bis zu 18 S./Min.		
	Kopierauflösung	bis zu 600 x 600 dpi		
	Mehrere Kopien	Bis zu 99 Kopien (mit automatischer Sortierung)		
	Verkleinern/Vergrößern	25 bis 400% (in Schritten von 1%)		
	Erweiterte Merkmale	Bis zu 99 Mehrfachkopien, Sortieren, Verkleinerung/Vergrößerung von 25 bis 400 % (mit Seitengrößenvoreinstellung), Seitenanpassung, 2 oder 4 Seiten auf 1 Blatt, Kontrast (heller/dunkler), Auflösung (Kopierqualität)		
Umgang mit Medien	Eingabe:	Kapazität	Gewicht	Größe
	Fach 1	Bis zu 10 Blatt	60 bis 163 g/m ²	DIN A4, DIN A5, DIN B5, DIN C5, DIN C6, DL (ISO), Postkarten, 76 x 127 bis 216 x 356 mm
	Fach 2	Bis zu 250 Blatt	60 bis 105 g/m ²	DIN A4, DIN A5, DIN B5, 147 x 211 mm bis 216 x 356 mm
	ADF	bis zu 50 Blatt	60 - 90 g/m ²	DIN A4, DIN A5, 127 x 127 bis 216 x 381 mm
	Ausgabe:	Bis zu 100 Blatt. Bis zu 10 Briefumschläge. Bis zu 10 Transparentfolien		
	Duplex-Druck:	Manuell (Treiberunterstützung im Lieferumfang enthalten)		
Druckmedientypen	Papier (Normalpapier, farbiges Papier, Hochglanzpapier, schweres Papier, Briefbögen, leichtes Papier, vorgedrucktes Papier, vorgestanztes Papier, Recycling-Papier, aufgerautes Papier), Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten und Karton			
Schnittstellen und Konnektivität	Integrierter 10/100 Wired Ethernet Netzwerkanschluss mit 1 RJ-45-Schnittstelle; 1 Hi-Speed USB (kompatibel mit USB 2.0 Spezifikationen)			
Betriebssysteme – Kompatibilität	Microsoft® Windows® 2000, XP (umfassende Lösung); 98 SE, Me, XP-64, Server 2003, Linux (nur Druckertreiber); Mac OS X v 10.3 und höher (umfassende Lösung). Optional: Windows XP 64 Bit, UNIX, Linux, OS/2 (Druckfunktionalitäten über das Internet) Die neuesten Treiber sind erhältlich unter http://www.hp.com/de			
Netzwerkbetriebssysteme – Kompatibilität	Über integrierten 10/100 Ethernet-Anschluss (unterstützt Lösungen auf TCP/IP-Basis): Microsoft® Windows NT® 4.0, 98, Me, 2000, XP, XP-64, Server 2003; Novell® NetWare NDPS Service über TCP/IP nur bei 3.2, 4.2, 5.x, 6.x; HP Gateway (nur TCP/IP) und Novell LPD Gateway; Apple Mac OS X v 10.3 und höher; Bonjour Discovery wird unterstützt; Red Hat Linux 6.x und höher; SuSE Linux 6.x und höher; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris™ 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (nur SPARC-Systeme); IBM AIX 3.2.5 und höher; MPE-iX; Citrix MetaFrame; Windows Terminal Services			
Mindestsystemanforderungen	Microsoft® Windows® 98 SE, Me, Server 2003: beliebiger Pentium® II Prozessor oder höher, 64 MB RAM, 10 MB Festplattenspeicher, SVGA 800 x 600 mit 16-Bit-Farbanzeige (nur Druckertreiber); Windows 2000, XP: beliebiger Pentium II Prozessor (Pentium III oder höher empfohlen), 128 MB RAM, 250 MB Festplattenspeicher, SVGA 800 x 600 mit 16-Bit-Farbanzeige, Internet Explorer 5.5 oder höher (umfassende Installation), CD-ROM-Laufwerk, Hi-Speed USB-Schnittstelle, (kompatibel mit USB 2.0 Spezifikationen) oder Netzwerkanschluss. Mac OS X v 10.3.x; G3, G4 oder G5 Prozessor, 32 MB RAM, 30 MB Festplattenspeicher, Hi-Speed USB-Schnittstelle (kompatibel mit USB- 2.0 Spezifikationen) oder Netzwerkanschluss, CD-ROM-Laufwerk			

Technische Daten

Standardsoftware	HP Toolbox FX, HP LaserJet Scan, TWAIN 1.9 oder WIA-Scantreiber, Readiris PRO Texterkennungssoftware (nicht vorinstalliert, separate Installation erforderlich) Druckertreiber (HP PCL 6, HP PCL 5e, HP PostScript Level 3 Emulation), Installer/Uninstaller, HP Director (Macintosh)
Bedienfeld	HP LaserJet 3052: Übersichtliches Bedienfeld mit zweizeiliger beleuchteter Anzeige mit 16 Zeichen pro Zeile, numerische Tasten, Menü- und Abbruchtasten, Kopier- und Scantasten; HP LaserJet 3055: Übersichtliches Bedienfeld mit zweizeiliger beleuchteter Anzeige mit 16 Zeichen pro Zeile, alphanumerische Tasten, Menü- und Abbruchtasten, Fax-, Kopier- und Scantasten, Kurzwahlkasten
Stromversorgung	Voraussetzungen: Eingangsspannung: 220 bis 240 V Wechselstrom (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 2,3 A. Energieverbrauch: 0 Watt (ausgeschaltet), 10 Watt (Energiesparmodus), 13 Watt (im Bereitschaftsmodus), 300 Watt (beim Druck)
Maße (B x T x H)	Ohne Verpackung: 497 x 406 x 393 mm. Mit Verpackung: 600 x 500 x 505 mm
Gewicht	Ohne Verpackung: 12 kg. Mit Verpackung: 14,5 kg
Druckerverwaltung	HP Toolbox FX, HP Web Jetadmin, HP Embedded Web Server (nur Mac)
Betriebsumgebung	Betriebstemperatur: 15 bis 32,5°C. Empfohlene Betriebstemperatur: 15 bis 32,5°C. Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit. Empfohlene Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit. Lagertemperatur: -20 bis 40°C. Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 0 bis 95% relative Luftfeuchtigkeit. Geräusentwicklung gemäß ISO 9296: Schallleistung: LwAd6,3 Bel. Schalldruckpegel: LpAm50 dB(A)
Prüfzeichen	CISPR 22: 1993+A1+A2/EN 55022: 1994+A1+A2 - Klasse B: EN 61000-3-2: 1995/A14: 2000; EN 61000-3-3: 1995+A1; EN 55024: 1998+A1+A2; FCC Titel 47 CFR, Teil 15, Klasse B 2/ICES-003, Ausgabe 3; GB9254-1998. Produktbescheinigungen: IEC 60950-1: 2001/EN 60950-1: 2001+A11; IEC 60825-1: 1993 + A1: 1997 + A2: 2001/EN 60825-1: 1994 + A1: 2002 + A2: 2001 (Laser-/LED-Produkt der Klasse 1); GB4943-1995. ENERGY STAR: Ja
Gewährleistung	1 Jahr Herstellergarantie

Bestellinformationen

Q6502A	HP LaserJet 3052 All-in-One, HP LaserJet Q2612A Druckkassette schwarz, Kurzanleitung, Flyer mit Support-Informationen, CDs mit Druckertreibern und elektronischem Benutzerhandbuch, Readiris PRO Texterkennungssoftware, 250-Blatt-Papierzuführung, ADF-Eingabeunterstützung, ADF-Ausgabeunterstützung, Ausgabefachunterstützung, Netzkabel, 1 Jahr Herstellergarantie
Q6503A	HP LaserJet 3055 All-in-One wie Q6502A plus Telefonkabel

Zubehör

Q2612A	HP LaserJet Q2612A Druckkassette schwarz mit Ultraprecise Toner 2.000 Standardseiten nach ISO/IEC 19752
---------------	---

Konnektivität

C6518A	HP USB-Kabel, 2 m
C6520A	HP USB-Kabel, 3 m

Service und Support

U9809A/E	Rückgabe an HP, 3 Jahre
UA152PA/PE	Anschlussgewährleistung, Rückgabe an HP, 1 Jahr
UD906E	Rückgabe an HP, 2 Jahre
H3110A/E	Installation und Netzwerkkonfiguration

Eine vollständige Liste mit Verbrauchsmaterialien, Zubehör und Services finden Sie unter <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com/de>



© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung, gilt für HP Produkte und Dienstleistungen ausschließlich die Herstellergarantie, die in den Garantieerklärungen der jeweiligen Produkte und Dienstleistungen explizit genannt wird. Aus den Informationen in diesem Dokument ergeben sich keinerlei zusätzliche Gewährleistungsansprüche. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.

Veröffentlicht in EMEA 02/06 4AA0-3299DEE

